

Technisch Informatieblad

Belijningsverf Kant-en-klaar

Ref. SC1.6.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Kant-en-klaare belijningsverf op waterbasis voor de belijning van grasvelden en gravel.

Belijningsverf is milieuvriendelijk, regenbestendig en eenvoudig in gebruik.

Producteigenschappen

Kleur	wit
Geur	neutraal
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehydevrij*
Verpakking	10 liter jerrycan

* < 1 gr/ liter VOS en < 10 ppm (parts per million) formaldehyde; dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

Applicatie

Het product is kant-en-klaar en direct te gebruiken. Belijningsverf wordt aangebracht met behulp van een markeerwagen, waarop de jerrycan wordt geplaatst. Het product kan in elke markeerwagen worden gebruikt.

Technische eigenschappen

Toepassing	buiten, op grasvelden
Bindmiddel	PVA
Oplosmiddel	water
Dichtheid bij 20°C	1,02 – 1,07 kg/l
VOS	< 1 gr/ liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH-waarde bij 20°C	ca. 8,5 – 9,5
Hechting	goed
Schrobvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

Technisch Informatieblad

Belijningsverf Kant-en-klaar

Ref. SC1.6.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C - 25°C
Droogtijd	afhankelijk van verbruik en weersomstandigheden
Gereedschappen	markeerwagen
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	afhankelijk van de gewenste dekking, weersomstandigheden en sportveldconditie
Onderhoud	n.v.t.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

Bestanddelen: bindmiddel (PVA), titaandioxide, water, additieven, conserveringsmiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Voor informatie bij allergische reacties: tel. +31 578 578 525.

Reinigen gereedschap

Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele, goed afgesloten verpakking.

Opslag

Rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen.

Droog en koel bewaren. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Product kan stollen.

MSDS/VIB

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC1.6.021V.