

## Belijningsverf Mix

Ref. SC1.6.031

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



---

### Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

[info@studiocoldec.nl](mailto:info@studiocoldec.nl)

### Productomschrijving

Mix voor belijningsverf op waterbasis ten behoeve van de belijning van grasvelden en gravel.

Belijningsverf is milieuvriendelijk, regenbestendig en eenvoudig in gebruik.

### Producteigenschappen

Kleur

wit

Geur

mild

Overige kenmerken

oplosmiddel- en formaldehydevrij\*

Verpakking

10 kg jerrycan

\* < 1 gr/ liter VOS en < 10 ppm (parts per million) Formaldehyde; dit definiëren we als oplosmiddelvrij en formaldehydevrij.

### Applicatie

Dit product dient voor gebruik te worden verdund met water. De mengverhouding is afhankelijk van de gewenste dekking. De basisdosering is 1 liter Belijningsverf Mix : 4 liter water.

Na verdunnen product aanbrengen met behulp van een markeerwagen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep. Belijningsverf wordt aangebracht met behulp van een markeerwagen, waarop de jerrycan wordt geplaatst. Het product kan in elke markeerwagen worden gebruikt.

### Technische eigenschappen

Toepassing

buiten, op grasvelden

Bindmiddel

PVA

Oplosmiddel

water

Dichtheid bij 20°C

1,20 – 1,25 kg/l

VOS

< 1 gr/ liter

Formaldehyde

< 10 ppm

pH-waarde bij 20°C

ca. 8,5 – 9,5

Hechting

goed

Schrobvastheid

goed

Waterbestendigheid

goed

# Technisch Informatieblad

## Belijningsverf Mix

Ref. SC1.6.031

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



### Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C - 25°C
Droogtijd	afhankelijk van verbruik en weersomstandigheden
Gereedschappen	markeerwagen
Verdunnen	te verdunnen naar wens 1:1 tot 1:4
Verbruik	afhankelijk van de gewenste dekking, weersomstandigheden en sportveldconditie
Onderhoud	n.v.t.

### Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

Bestanddelen: bindmiddel (PVA), titaandioxide, water, additieven, conserveringsmiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Voor informatie bij allergische reacties: tel. +31 578 578 525.

### Reinigen gereedschap

Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water en zeep.

### Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele, goed afgesloten verpakking.

### Opslag

Rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen.

Droog en koel bewaren. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.

### MSDS/VIB

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC1.6.031V.