

Technisch Informatieblad

Glitterverf

Ref. SC1.6.051

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Transparante verf op waterbasis met glitters. Voor een subtiele glitter in de afwerking van je wand, plafond of object.

Producteigenschappen

Kleur	transparant
Glans	glans
Geur	neutraal
Overige kenmerken	oplosmiddelvrij*
Verpakking	500 ml blik

* Dit product bevat < 1g/l VOS. Dit definiëren we als oplosmiddelvrij.

Applicatie

Het is geschikt voor oppervlakken zoals beton, baksteen, cement, hout en (glasweefsel) behang. Geschikt voor de baby- en of kinderkamer. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).

Goed roeren voor gebruik. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn. Eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Breng glitterverf gelijkmatig over het oppervlak aan voor een homogeen glittereffect met een kwast.

Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	AC
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,00 kg/l – 1,05 kg/l
VOS	< 1 g/liter
Formaldehyde	< 100 ppm
pH bij 20°C	ca. 7,5 – 8,5
Hechting	goed
Schrobvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

Technisch Informatieblad

Glitterverf

Ref. SC1.6.051

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 6 uur handdroog; volledig droog na ca. 24 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	kwast
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	de inhoud van één 500 ml blik is voldoende voor ca. 5 m ²
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel (AC), water, additieven, conserveermiddel.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Houdbaarheid en opslag

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC1.6.051V.