

Night&Day

Ref. SC2.3.001 / SC2.3.011

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving:

Effectverf en primer op waterbasis, ontwikkeld om een decoratief effect te verkrijgen op muren, plafonds of objecten. Night & Day geeft zowel overdag als in het donker een decoratief effect door de toevoeging van verschillende verfbolletjes die vlak opdrogen. Overdag geeft Night & Day een dynamisch en licht glanzend effect en in het donker een Glow in the Dark effect als een soort sterrenhemel.

Producteigenschappen:

Kleur	wit, lila, roze, groen, blauw
Glansgraad	zijdeglans
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehyde vrij*
Verpakking	kunststof 2 componentenemmer met daarin 1,5 liter primer en 1 liter topcoat in kunststof schenkbakken

* Dit product bevat <1 g/liter VOS en <10 ppm (parts per million) formaldehyde; dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

Inhoud

De complete set bestaat uit:

- 1,5 liter primer in schenkbak
- 1 liter topcoat in schenkbak
- vachtroller + beugel
- applicatieborstel
- gebruiksaanwijzing

Applicatie

Night & Day wordt aangebracht in twee lagen; primer en topcoat. De topcoat bevat o.a. Glow in the Dark verfbolletjes die vlak opdrogen en het Night & Day effect creëren.

Vorbereiding:

Zorg voor een ondergrond die schoon, droog, stof- en vetvrij is. Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).

Technisch Informatieblad

Night&Day

Ref. SC2.3.001 / SC2.3.011

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Verwerking:

Schud de schenkbak met primer en giet de primer in een verfbak.

Breng de **primer** – als gewone muurverf – gelijkmatig aan met een vachtroller. Wacht tot deze droog is (ca. 2uur bij 20°C) alvorens de topcoat aan te brengen.

Breng de **topcoat** dekkend aan met de bijgeleverde fijnharige kwast. Maak hierbij creatieve kruislingse bewegingen. Verdeel topcoat en verfbolletjes gelijkmatig over de gehele primeroppervlakte voor een homogeen resultaat. Nadat ca. 1m² is aangebracht, nogmaals met de kwast licht over de applicatie strijken (“aaien”) om eventuele kwaststrepen te verzachten.

De applicatie is nu klaar! De verfbolletjes drogen vanzelf vlak op.

Technische eigenschappen

	PRIMER:	TOPCOAT:
Toepassing	binnen	binnen
Bindmiddel	PVA	PVA
Oplosmiddel	water	water
Soortelijk gewicht	1,35 – 1,40 kg/l	1,00 – 1,05 kg/l
VOS	< 1 g/liter	< 1 g/liter
Formaldehyde	< 10 ppm	< 10 ppm
pH waarde bij 20°C	ca. 8,5 – 9,5	ca. 5,5 – 6,5
Hechting	goed	goed
Schrobvastheid	goed	goed
Waterbestendigheid	goed	goed

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +30°C
Droogtijd	primer na ca. 2 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; topcoat na ca. 5 – 8 uur handdroog; volledig droog na 48 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	vachtroller, fijnharige borstel
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	1 verpakking Night & Day is voldoende voor 10 m ²
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Night&Day

Ref. SC2.3.001 / SC2.3.011

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel (PVA), water, pigmenten, vulmiddel, titaandioxide, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kan allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water reinigen.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product zijn 2 Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar met nummer SC2.3.001V (primer) en SC2.3.011V (top coat).