

Technisch Informatieblad

Salon Clean

Ref. SC2.5.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Salon Clean is een matte muur- en plafondverf op waterbasis die goed reinigbaar is en niet gaat glanzen door het reinigen. Uitstekend geschikt voor keuken, hal of kinderkamer. Vlekken trekken niet direct in de verf (zoals wel het geval is bij reguliere verf) en laten zich eenvoudig verwijderen met water en een spons of natte doek. Eenvoudig aan te brengen, spettert niet en dekt in één laag. Voor toepassing binnen, op minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement), hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang, oude verflagen.

Producteigenschappen

Kleur	RAL 9010, 9003, 9001
Glans	mat
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddelvrij en formaldehyde vrij* verf op waterbasis goed te reinigen
Verpakking	ovale 5L kunststof emmer

* Bevat < 1g/l vluchtige organische stoffen (VOS) en <10 ppm (parts per million) formaldehyde; dit definiëren we als oplosmiddelvrij en formaldehydevrij.

Applicatie

Voor gebruik goed doorroeren. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn. Eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond) of fixeermiddel (poederende ondergrond). Onverdund aanbrengen met muurverfroller of kwast. Gebruik een kwast om hoeken en randen aan te zetten alvorens het restoppervlak met roller te schilderen.

Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	SA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,20 - 1,25 kg/l
VOS	< 1 g/liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH bij 20°C	ca. 7,5 – 8,5

Technisch Informatieblad

Salon Clean

Ref. SC2.5.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Hechting	goed
Schrobvastheid	uitstekend (DIN EN 13300, cat. 1)
Waterbestendigheid	uitstekend

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 4-6 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	vachtroller, muurverfroller, kwast
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	ca. 8 – 9 m ² per liter
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek of spons

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Bestanddelen: bindmiddel, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, pigment, water, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden. Na opening beperkt houdbaar.

Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC2.5.011V.