

Technisch Informatieblad

Salon Pure

Ref. SC2.5.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Salon Pure is een matte muur- en plafondverf op waterbasis die bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit binnenshuis. In ieder huis bevinden zich schadelijke stoffen zoals formaldehyde, acetaldehyde, butyraldehyde, hexanaldehyde en acroleïne. Deze stoffen, afkomstig uit bijvoorbeeld bouw materiaal, meubels, textiel, koken, tabaksrook en reguliere verf/lak, worden door contact met Salon Pure geabsorbeerd en vastgehouden.

Uitstekend geschikt voor mensen met gevoelige luchtwegen. Eenvoudig aan te brengen, geurarm, spettert niet en dekt in één laag. Voor toepassing binnen, op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang, oude verflagen.

Producteigenschappen

Kleur	RAL 9010, 9003, 9001
Glans	mat
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddelvrij, weekmakervrij en emissievrij* formaldehyde vrij** verf op waterbasis luchtzuiverend
Verpakking	ovale 5L kunststof emmer

* Bevat < 15g/l vluchtige organische stoffen (VOS) ; dit definiëren we als oplosmiddelvrij, weekmakervrij en emissievrij.

** Bevat <10 ppm (parts per million) formaldehyde; dit definiëren we als formaldehydevrij.

Applicatie

Voor gebruik goed doorroeren. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn. Eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond) of fixeermiddel (poederende ondergrond). Onverdund aanbrengen met muurverfröller of kwast. Gebruik een kwast om hoeken en randen aan te zetten alvorens het restoppervlak met roller te schilderen.

Salon Pure

Ref. SC2.5.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	SA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,35 - 1,40 kg/l
VOS	< 15 g/liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH bij 20°C	ca. 8,5 – 9,5
Hechting	goed
Schrobvastheid	uitstekend (DIN EN 13300, cat. 2)
Waterbestendigheid	goed

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 4-6 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	vachtroller, muurverfroller, kwast
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	ca. 7 m ² per liter
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 15 g/l VOS. Bestanddelen: bindmiddel (SA), titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, pigment, water, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2 –Benzisothiazol-3 (2H)-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Technisch Informatieblad

Salon Pure

Ref. SC2.5.021

Drukdatum

Laatste herziening 27.11.18



Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden. Na opening beperkt houdbaar.

Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC2.5.021V.