

Voorstrijk

Ref. SC3.8.021

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving:

Hoog geconcentreerd voorstrijkmiddel en isoleermiddel voor binnen en buiten. Decoverf voorstrijk is oplosmiddelvrij en Formaldehydevrij. Het product is op waterbasis en droogt blank op. Als isolerende voorstrijk gaat Decoverf voorstrijk het doorbloeden van hardnekkige vlekken als nicotine, vochtvlekken, viltstift, teer en roet tegen. Als fixeer/ impregneermiddel verhardt Decoverf voorstrijk zachte ondergronden, vermindert de zuiging, fixeert poederende ondergronden.

Producteigenschappen:

Kleur	transparant blauw (na droging blank)
Glans	mat
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddelvrij en formaldehydevrij* gemakkelijk aan te brengen waterdamp doorlatend
Verpakking	1 L jerrycans

*Dit product bevat maximaal <1 g/L VOS (EU cat. A/a) en < 10 ppm Formaldehyde. Dit definiëren wij als oplosmiddelvrij en formaldehydevrij.

Toepassing

ONVERDUND te gebruiken als **isolerende voorstrijk** om te voorkomen dat vlekken doorslaan in de muurverf. Decoverf Voorstrijk heeft een zeer hoge isolerende werking tegen nicotine-, lippenstift-, thee-, potlood-, roet-, ballpoint-, teer-, viltstift-, en vochtvlekken.

VERDUND te gebruiken als **fixeer/impregneermiddel**. 1 liter Decoverf Voorstrijk verdunnen met 2-3 liter water. Aanbrengen op poederende en/of zuigende ondergronden om het rendement van het oppervlak te vergroten en oneffenheden in het eindresultaat te voorkomen.

Applicatie

Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Aanslag en hardnekkige vlekken hoeven niet eerst te worden verwijderd. Eventuele loszittende verfdelen dienen wel verwijderd te worden voor een strak resultaat. Afhankelijk van de gewenste toepassing (zie boven) verdund of onverdund aanbrengen met een kwast bij een temperatuur tussen 5 en 30°C. Als isolerende voorstrijk ruim aanbrengen. Aan de gelijkmatige glans over het gehele oppervlak is te zien of de ondergrond goed bedekt is. Zorg voor goede ventilatie gedurende en na het schilderen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Wanneer het oppervlak droog is, na ca. 2 (verdund) tot 4 uur (onverdund) kun je er meteen overheen schilderen of behangen. Het oppervlak hoeft niet alvorens geschuurd of behandeld te worden.

Voorstrijk

Ref. SC3.8.021

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Technische eigenschappen

Toepassing	binnen/buiten
Bindmiddel	AC
Oplosmiddel	water (1 liter Decoverf Voorstrijk op 2-3 liter water)
Soortelijk gewicht	ca. 1 kg/l
VOS	< 1 g/liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH bij 20°C	ca. 8,5 – 9,5
Hechting	goed
Schrobvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	onverdund na ca. 4 uur overschilderbaar; verdund na ca. 2 uur overschilderbaar
Gereedschappen	kwast/ blokwitter
Verdunnen	1 liter Decoverf Voorstrijk op 2-3 liter water
Verbruik	ca. 8 – 12 m ² indien onverdund aangebracht, ca. 32 m ² indien verdund aangebracht
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Onmiddellijk een VERGIFTIGINGSCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking meenemen.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. Bevat 1,2 -Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, een mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Technisch Informatieblad

Voorstrijk

Ref. SC3.8.021

Drukdatum

Laatste herziening 29.11.18



Houdbaarheid en opslag

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden houdbaar na productiedatum. Let op: Na verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf Voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC3.8.021V.