

# Technisch Informatieblad

## Universal Colourant

Ref. SC3.4.161

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



---

### Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

[info@studiocoldec.nl](mailto:info@studiocoldec.nl)

### Productomschrijving

Universal Colourant is een pigment om verfproducten mee aan te kleuren. Universal Colourant is geschikt om te gebruiken in combinatie met onder andere Studio Coldec Muurverf, Marmara, Decora en Stucco.

### Producteigenschappen

Kleur	divers
Glans	niet van toepassing
Geur	neutraal
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehydevrij*
Verpakking	100 ml tube of 1 liter jerrycan

\* Dit product bevat < 1g/l VOS en <10 ppm (parts per million) Formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

### Applicatie

Voeg een kleine hoeveelheid Universal Colourant toe aan uw verfproduct en meng goed door elkaar, herhaal tot de gewenste kleur en homogeniteit is bereikt.

### Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	PVA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,00 - 1,20 kg/l
VOS	< 1 gr/liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH bij 20°C	ca. 7 – 9
Hechting	uitstekend
Schrobvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

### Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	afhankelijk van aan te kleuren product
Gereedschappen	afhankelijk van aan te kleuren product
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	afhankelijk van aan te kleuren product
Onderhoud	afhankelijk van aan te kleuren product

# Technisch Informatieblad

## Universal Colourant

Ref. SC3.4.161

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



---

### Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel (PVA), pigment, water, vulmiddel, titaandioxide, additieven, conserveermiddel. Bevat 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

### Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water reinigen.

### Houdbaarheid

Tenminste 36 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar. Aangebroken verpakking goed afsluiten.

### Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

### MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC3.4.161V.