

# Technisch Informatieblad

Decora

Ref. SC3.4.281

Drukdatum

Laatste herziening 03.12.18



---

## Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

[info@studiocoldec.nl](mailto:info@studiocoldec.nl)

## Productomschrijving

Decora is een functioneel verfproduct voor binnen, dat wordt gebruikt om een dynamisch, meerkleurig effect te creëren op het oppervlak. Met Decora kunnen decoratieve effecten gecreëerd worden. Decora kan aangekleurd worden met Universal Colourants.

## Producteigenschappen

Kleur	wit
Glans	mat
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehydevrij*
Verpakking	5 L ovale emmer

\* Dit product bevat < 1g/l VOS en <10 ppm (parts per million) formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

## Applicatie

Kleur, indien gewenst, de Decora aan met Universal Colourant volgens de instructies voor het gekozen Decora effect en breng aan zoals aangegeven. Decora kan verdund en onverdund aangebracht worden met (spons-) roller, kwast of spatel.

## Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	SA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,15 kg/l - 1,20 kg/l
VOS	< 1 g/ liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH	8,5 – 9,5
Hechting	goed
Schrobvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

Decora

Ref. SC3.4.281

Drukdatum

Laatste herziening 03.12.18



## Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 2-3 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	(spons)roller, kwast of spatel
Verdunnen	met water
Verbruik	afhankelijk van applicatie
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

\* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

## Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel, vulmiddel, water, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

## Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

## Houdbaarheid

Tenminste 24 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

## Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

## MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC3.4.281V.