

Technisch Informatieblad

Gendero

Ref. SC3.4.321

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



Leverancier

Studio Coldec BV

Christiaan Geurtsweg 12

7335 JV Apeldoorn

Nederland

Tel. (NL) +31 85 7608949

info@studiocoldec.nl

Productomschrijving

Gendero is een functioneel verfproduct voor binnen, waarmee een meerkleurig, decoratieve wandafwerking gecreëerd kan worden. Gendero heeft goede vuleigenschappen, waardoor het zeer geschikt is om verfsjablonen mee te vullen. Gendero kan aangekleurd worden met Universal Colourant.

Producteigenschappen

Kleur	wit
Glans	mat
Geur	mild
Overige kenmerken	oplosmiddel- en formaldehydevrij*
Verpakking	5 L ovale emmer

* Dit product bevat < 1g/l VOS en <10 ppm (parts per million) formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehydevrij.

Applicatie

Breng Gendero onverdund aan met een spatel.

Technische eigenschappen

Toepassing	binnen
Bindmiddel	SA
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,55 – 1,60 kg/l
VOS	< 1 g/ liter
Formaldehyde	< 10 ppm
pH	8,5 – 9,5
Hechting	goed
Schrobbvastheid	goed
Waterbestendigheid	goed

Gendero

Ref. SC3.4.321

Drukdatum

Laatste herziening 30.11.18



Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur	tussen 5°C en 30°C
Droogtijd	na ca. 2-3 uur handdroog; volledig droog na ca. 12 uur; volledige uitharding na 28 dagen *
Gereedschappen	spatel
Verdunnen	niet verdunnen
Verbruik	afhankelijk van applicatie
Onderhoud	vuil direct verwijderen met een vochtige doek

* De verf is overschilderbaar als het handdroog is. We spreken van volledige uitharding als het oppervlak volledig belastbaar is. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. Gegeven droogtijd op basis van ca. 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Veiligheid en milieu

Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp/nevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfrestanten niet lozen in het riool, oppervlaktewater of bodem. Alleen lege containers kunnen worden gerecycled. Vloeibare restanten behandelen als chemisch afval. Verfrestanten die zijn opgedroogd kunnen worden behandeld als huishoudelijk afval.

De EU-richtlijn voor dit product (cat. A/a) is 30 g/l VOS (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bestanddelen: bindmiddel, vulmiddel, water, additieven, conserveermiddel. Bevat 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Reinigen gereedschap

Na gebruik direct met water en zeep reinigen.

Houdbaarheid

Tenminste 24 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking, onder normale omstandigheden (tussen +5°C en +20°C). Na opening beperkt houdbaar.

Opslag

Droog en koel, maar vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +20°C).

MSDS

Voor dit product is een Veiligheidsinformatieblad beschikbaar met nummer SC3.4.321V.